Empowered by Innovation

NEC V311X

CODE DE COMMANDE : 60003637 | **NEC V311X Value Projector**

Vivez l'expérience ultime de la 3D avec le projecteur V311X DLP®. Grâce à son format compact et à son poids réduit, vous pourrez l'installer facilement là où vous en avez besoin. Avec sa luminosité de 3100 ANSI lumens et son contraste élevé, ce projecteur compact est recommandé pour les écrans de 110'' maximum en diagonale. Le V311X est certifié Nvidia afin de garantir un appareil prêt à utiliser, en particulier pour les jeux en 3D et la photographie en 3D.

Le V311X est la solution idéale pour les petites salles de réunion et pour les salles de cours.

AVANTAGES PRODUIT

Contrôle et surveillance - via RS-232.

Touche Green EcoMode - sur la télécommande.

Efficacité élevée, consommation d'énergie plus basse - conformité ErP totale

Longue durée de vie de la lampe - jusqu'à 5000 heures.

Fonction Virtual Remote - pour contrôler directement votre PC.

3D ready - technologie DLP®-Link™ d'avant-garde avec 120Hz et Top/Bottom, 60Hz.

Téléchargement gratuit du logiciel de gestion Multi-Display - NaViSet Administrator 2 vous permet de centraliser la gestion de tous vos terminaux d'affichage connectés.

3D PROJECTION

ErP COMPLIANT

NVIDIA 3D VISION READY

NaViSet Administrator 2

PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES

- **Excellentes couleurs brillantes** - grâce à la technologie VID
- **Contraste** 3000:1
- **Luminosité élevée -** 3100 ANSI Lumens
- **Quick Start** - Mise hors tension directe
- **Hauts-parleurs 7W**
- **Compteur carbone** indiquant les émissions réduites de CO_2 par l'utilisation du mode ECO.

© Copyright 2013 NEC Display Solutions Europe GmbH

PARTICULARITÉS DU PRODUIT

Carbon Savings Meter, Correction manuelle de la distorsion trapézoïdale verticale (V= ±40°), Crestron RoomView, DLP®-Link™ 3D ready, 120Hz et Top/Bottom, 60Hz, Démarrage automatique, Facile à installer : Plug&Play, Fonction Démarrage rapide / Arrêt direct, Gestion intelligente de l'énergie, Lampe Longue Durée, NaViSet Administrator 2, Roue chromatique à 6 segments, technologie BrilliantColor™ et VIDI, Télécommande virtuelle pour un contrôle direct depuis votre PC, Emballage recyclable à 100%, Manuels à télécharger, RoHs compliant, ErP compliant, WEEE

Efficacité énergétique Gestion intelligente de l'énergie

Matériaux écologiques Emballage recyclable à 100%; Manuels à télécharger

Normes écologiques RoHs compliant; ErP compliant; WEEE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES NEC V311X

OPTIQUE	
Technologie d'affichage	1 x 1,4 cm (0,55") 2x puce(s) LVDS DMD
Résolution native	1024 x 768 (XGA)
Ratio de Contraste [1]	3000:1
Luminosité [1]	3100 ANSI Lumen
Lampe	225 W AC
Durée de vie des lampes [h]	3000 (5000 mode Eco)
Ratio de projection	1.94 – 2.13 : 1
Distance de projection [m]	1,2 – 13
Taille de l'écran (diagonale) [cm] / [inch]	Minimum: 76; Maximum: 762
Réglage du zoom	Manuel
Focus	Manuel
Autres résolutions	Jusqu'à 1920x1080
Plages de Fréquences	Horizontal : 15–100 kHz (RGB: 24 kHz 100 kHz); Vertical : 50 – 120 Hz
CONNECTIVITÉ	
VGA	Entrée: 2 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr) Sortie: 1 x Mini D-Sub 15 pts
HDMI™	Entrée: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
Vidéo	Entrée: 1 x RCA
S-Vidéo	Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches
Audio	Entrée: 2 x jack 3,5 mm; 1 x adaptateur RCA stéréo pour vidéo et S-vidéo Sortie: 1 x jack 3,5 mm
Commande	Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches
LAN	1 x RJ45
Normes	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
TÉLÉCOMMANDE	
Télécommande	aide; Ajustage automatique de l'image; aspect (ratio); contrôle audio; Correction trapézoïdale; fonction "écran noir"; gel de l'image; mode image; mode lampe; réglage automatique; réglage de l'image; Set ID; Sélection de la source; zoom de l'image
ELECTRIQUE	
Alimentation	100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz
Consommation [W]	268 max.; 210 W (éco); 0,5 Mode veille
MÉCANIQUE	
Dimensions (L x H x P) [mm]	310 x 95 x 247 (sans pieds ni optique)
Poids [kg]	2,5
Bruit de fonctionnement [dB (A)]	33 / 37 (économique / normal)
ERGONOMIQUE	
Sécurité et ergonomie	CE; ErP; TÜV GS; RoHS
Haut-parleurs [W]	1 x 7 (mono)
GARANTIE	
Projecteurs	3 years pan-European service
Lampe	6 mois, max. 1000 h
EXPÉDITION	
Accessoires fournis	Mode d'emploi sur CD-ROM (mode d'emploi russe en version papier); Projecteur; Télécommande IR (RD-448E); Câble de signaux mini-D-SUB (1,8 m); Câble d'alimentation; Instructions rapides; Capuchon de protection de l'objectif
ACCESSOIRES OPTIONNELS	
Accessoires optionnels	DLP-Link 3D Glasses (NP01GL/NP02GL); Lampe de remplacement (NP18LP); Montages plafond universels (NP01/02/03/04/05UCM); Récepteur de souris (NP01MR); Starter Kit 3D (NP01SK3D)

[1] En conformité avec la norme ISO21118-2005

Empowered by Innovation NEC